

Enligt gällande föreskrifter ska tömning av slamavskiljare och slutna tankar ske minst en gång per år. Tömning får endast utföras av Ökrabs entreprenör Ragnsells. Har du ett minireningsverk? Skicka då in tömningsinstruktion för verket till Ökrab i god tid innan tömning ska ske. Jordbruksfastigheter kan få tillstånd att tömma och sprida slam från slamavskiljare på egen mark efter prövning hos Miljöförbundet.

Grundpriset för slamtömning gäller för ett tömningspliktigt enskilt avlopp på fastigheten. Finns det fler töms dessa vid samma tillfälle och en tilläggsavgift per extra avlopp tillkommer, se okrab.se för gällande taxa.

**Tänk på att om tömning inte kan utföras på grund av hinder debiteras en framkörningsavgift.**

### **Har du en sluten tank med snabbkoppling?**


Vid tömning av slutna tankar med snabbkoppling måste någon vara närvarande för att återfylla toalettens vattenlås, eller så måste ÖKRAB meddelas i god tid att tömning får ske utan närvaro. Får vi inget meddelande från dig kan ingen tömning ske och du kommer då, om du endast har en sluten tank, att debiteras en framkörningsavgift.

### **Behöver du extra tömningar?**

Utförs efter beställning hos ÖKRAB, 0414-285 70 eller Ragn-Sells, 0414-141 60. Vid akut behov av slamtömning under helger, ring Ragn-Sells jourtelefon, 040-283 326

Måsalücke avfallsanläggning, 277 45 S:t Olof.

Tel 0414-285 70 • e-post: kundservice@okrab.se • www.okrab.se



*Nu är det dags för slamtömning!*

## ATT TÄNKA PÅ FÖR ATT SLAMTÖMNING SKALL KUNNA UTFÖRAS

### 1. Framkomlighet

Se till att vägen är framkomlig och att vägunderlaget bär för en större lastbil på ca 25 ton.

Röjd vägbredd ska vara minst 3,5 m och fri höjd 4,7 m. Såga av utvuxna grenar. Tänk på att parkera bilar och andra fordon så att de inte hindrar slambilen från att komma fram. Låsta grindar, bommar etc måste öppnas för passage. Skotta och sanda vintertid vid behov.

### 2. Är brunnen lätt att hitta?

Röj buskar, ris, högt gräs, brännässlor mm så vi lätt kommer åt brunnen. Ta bort hinder och markera brunnen så tydligt som möjligt med en pinne eller skylt (gärna märkt med adressen). Chauffören har kanske aldrig varit på fastigheten tidigare. Ta bort blomkrukor och andra dekorationer från locket. Är brunnen/tanken nergrävd ska den grävas fram ordentligt så att det går att skjuta locket åt sidan.

### 3. Hur tungt är locket?

Enligt arbetsmiljöverkets regler får locket inte väga mer än 15 kg om det behöver lyftas av och 25 kg om det kan dras åt sidan utan att lyftas. Om ert lock väger mer än så, vill vi att ni byter till ett lättare. I annat fall måste locket vara frilagt och brunnen provisoriskt täckt under hela aviseringsperioden. *Kontakta Ökrab för mer information.*

### 4. Kan vi underlätta tömningen och spara extra kostnader?

Tänk på att kostnad för extra slang debiteras när mer än 25 m behövs för att tömma er brunn. Behövs mera slang är kostnaden för detta 113 kr/m extra slang. Anlägg därför om möjligt en hårdgjord väg så tömningsfordonet står högst 20 m från brunnen så slipper ni extra kostnader för er tömning.

*Med hjärtat för det gröna Österlen.*



Film om hur ni förbereder er inför slamtömningen finns på [okrab.se](http://okrab.se)

